



제품 사양

온도 조절 장치 및 제어기 시스템 액세서리

적용 분야: 동파 방지 및 프로세서 온도 유지

다음은 기계식 온도조절장치 및 전자식 제어기용 장착 브래킷과 설치 액세서리에 대해 설명합니다. 개별 온도 조절 장치 및 제어기에 관한 정보는 해당 제품 사양 설명서를 참조하십시오.



XP-1- X Thermon 온도 조절 장치/제어기를 파이프에 직접 장착하도록 설계된 스테인레스 스틸 (304형) 장착 브래킷. 브래킷은 밴딩으로 파이프에 쉽게 고정시킬 수 있습니다. XP-1은 미리 구멍이 뚫어져 있고 아래와 같은 플레이트가 있으며, 110mm 스탠드 오프를 사용합니다.

XP-1-140X140 TED1, TC1, TC2, TS-01 장착용. 140 x 140 mm 플레이트가 있습니다.

XP-1-165X165 T1 온도 조절 장치(재설정 옵션 없음) 장착용. 165 x 165mm 플레이트가 있습니다.

XP-1-155X220 T1-2 장착용. 155 x 220mm 플레이트가 있습니다.

XP-1-185X230 T1-1 (재설정 옵션 있음) 장착용. 185 x 230mm 플레이트가 있습니다.



B-4, B-10, B-21 Thermon JB-K/XP Plus-SX 및 VIL/XP Plus 비금속 키트 및 XP-1-140x140 파이프 장착 브래킷을 고정하는 스테인리스강 장착 밴드.
B-4 최대 직경 100mm(4인치) 파이프용
B-10 최대 직경 250mm(10인치) 파이프용
B-21 최대 직경 530mm(21인치) 파이프용

XP Plus-LN-Tool TED1/XP Plus, TC1/XP Plus, TC2/XP Plus, TS-01/XP Plus의 고정 나사를 조임. 외함이 파이프 장착 익스페디터에 잘 고정되도록 툴을 사용할 것을 권장합니다.

Terminator LN-Tool Terminator ZT의 고정 나사를 조임. 외함이 파이프 장착 익스페디터에 잘 고정되도록 툴을 사용할 것을 권장합니다.

AL-30L 온도 센서를 가열되는 파이프/기기에 고정하는 알루미늄 테이프. 테이프는 규격은 76mm(너비) x 33m(길이)이며, 노출 온도는 섭씨 150°입니다.



M20-PWR-Exd, M20-B-Exd T-Ambient, T1, T2의 M20 나사 개구부에 사용하는 비금속 글랜드 및 플러그(Exd 승인 획득).

M20-PWR-Exd 전원 글랜드는 직경이 12.5~20.9mm 사이인 전원 케이블을 고정시키는 데 적합합니다(밀폐 위해서도 온도 조절 장치와 함께 제공).

M20-B-Exd 블라인드 플러그(밀폐 위해서 불필요).

M20-PT100/TES-Exe, M20-B-Exe TS-01 및 TS-01/XP Plus의 M20 나사 개구부에 사용하는 비금속 글랜드 및 플러그(Exe 승인 획득). 밀폐 위해서도 포함.

M20-PT100/TES-Exe 전원 글랜드는 직경이 4~8mm 사이인 전원 케이블을 고정시키는 데 적합합니다(밀폐 위해서도 제공).

M20-B-Exe 블라인드 플러그(밀폐 위해서 불필요).



M25-HPT/PWR-Exe, M25-B-Exe TED1 및 TS-01에 사용하는 비금속 글랜드 및 플러그(Exe 승인 획득).

M25-HPT/PWR-Exe 전원 글랜드는 직경이 8~17mm 사이인 전원 케이블을 고정시키는 데 적합합니다(밀폐 위해서 불필요).

M25-B-Exe 블라인드 플러그(밀폐 위해서 불필요).



M25-PWR-IND, M25-B-IND TC-Ambient, TC1, TC1/XP Plus, TC2, TC2/XP Plus의 나사 개구부에 사용하는 비금속 글랜드 및 플러그.

M25-PWR-IND 전원 글랜드는 직경이 11~18mm 사이인 전원 케이블을 고정시키는 데 적합합니다(밀폐 위해서 불필요).

M25-B-IND 블라인드 플러그 및 밀폐 와셔.



M25-SX -Exe TED1 및 TS-01의 나사 개구부에 SX 히팅 케이블을 고정하는 비금속 글랜드(Exe 승인 획득).

M25-SXL-Exe는 RSX, TSX, VSX용입니다.
M25-SXM-Exe는 BSX용입니다.
M25-SXS-Exe는 KSX 및 HTSX용입니다.

M25-SX -IND TC-Ambient, TC1, TC2의 나사 개구부에 SX 히팅 케이블을 고정하는 비금속 글랜드.

M25-SXL-IND는 RSX, TSX, VSX용입니다.
M25-SXM-IND는 BSX용입니다.
M25-SXS-IND는 KSX 및 HTSX용입니다.

THERMON 히트 트레이싱 전문가®

ISO 9001 REGISTERED 유럽 본사: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • 전화: +31 (0) 15-36 15 37
기업 본사: 100 Thermon Dr • PO Box 609 San Marcos, TX 78667-0609 • 전화: 512-396-5801 • 1-800-820-4328
가까운 Thermon 사무소의 연락처 정보는 www.thermon.com을 참조하십시오.

양식 TEP0057K-0113 • © Thermon Manufacturing Co. • 미국에서 인쇄 • 정보는 변경될 수 있습니다.